

# Dulimatt

## Innen - Renovierfarbe für extreme Fälle

- > Isoliert und deckt starke Verschmutzungen hervorragend in einem Arbeitsgang ab:



- > Fett
- > Russ
- > Rauch
- > Zucker
- > Nikotin
- > Brandschäden
- > Leimfarbenreste
- > Dampf- und Wasserflecken

- > Beim Verarbeiten, Trocknen und danach bleiben keine gesundheitsschädlichen Stoffe zurück.

### Eigenschaften:

Fleckenisolierende matte innen Renovierfarbe mit Tiefgrundeigenschaften für extreme Fälle, spannungsarm, kann mit wässrigen Systemen überarbeitet werden. Alkalisch PH – Wert 8,3  
Hochdeckend isolierend, diffusionsfähig, vergilbungs- und spannungsarm, scheuerbeständig, trocknet ansatzfrei tuchmatt auf, haftet extrem gut  
Angenehme Verarbeitung ohne Geruchsbelästigung, leicht fungizid.  
Auch mit Mineralfarben überstreichbar.

### Einsatzorte:

Räume die schnell wieder bezogen oder benutzt werden müssen  
Wohn- Büro-, Geschäftsräume, Hotels, Kneipen, Brotfabriken, Grossküchen, Kaufhäuser, Metzgereien, Werkshallen, Lagerräume, usw.

### Bindemittel:

Auf der Basis von Sojabohnen gelöst in geruchneutralen Paraffinöl.  
Keine Geruchsbelästigung, riecht angenehm, leichter Geruch von Soja.

<b>Pigment:</b>	Titan	<b>DIN 53778:</b>	Scheuerbeständig
<b>Erscheinungsbild:</b>	thixotrop	<b>Glanzgrad:</b>	tuchmatt
<b>Lagerfähigkeit:</b>	18 Monate	<b>Verbrauch:</b>	150 ml / m <sup>2</sup>
<b>Lagerung:</b>	Kühl und trocken lagern	<b>Flammpunkt:</b>	Über 67°C
<b>Griffest:</b>	45 Min.	<b>Gebinde:</b>	3 l - 5 l - 14,3 l / 20Kg
<b>Nachfolger Anstrich:</b>	4 - 6 Std. mit Dulimatt	<b>Kennzeichnung:</b>	Keine erforderlich
<b>Mit wässrigen Systemen:</b>	ab 12 Std.	<b>Transport:</b>	Kein Gefahrgut
<b>Lösungsmittelhaltig:</b>	VOC 2010	<b>Verarbeitung:</b>	Streichen, Rollen, Airless
<b>Verarbeitung Temperatur:</b>	+ 8°C Umluft und Untergrund		

### Technischer Hinweis:

- > Der Untergrund muss tragfähig und trocken sein.
- > Durchtrocknung für den nachfolgenden Anstrich wird im Wesentlichen durch die Umgebungstemperatur und Raumfeuchte bestimmt.
- > Es ist darauf zu achten, dass beim Verarbeiten und abtrocknen die Räume belüftet sind.
- > Auf alte mehrfach überstrichene Leimfarben und andere unsichere Anstriche unbedingt einen Probeanstrich machen.
- > Alte Tapeten (z. B: geschäumte Velour- oder mehrfach überstrichene Raufasertapeten) sollten aus gesundheitlichen Gründen entfernt werden. Pilz- und Schimmelbildung im Untergrund können eine erhebliche Geruchsbildung auslösen.



### Verdünnung:

Nur mit Dulimatt Spezialverdünnung, andere Lösungsmittel können die positiven Eigenschaften von Dulimatt negativ beeinflussen.

Die vorstehenden Angaben gelten als Richtlinien und entsprechen dem heutigen Stand unserer Erkenntnisse. Eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Wir als Hersteller garantieren die Lieferung von Qualitätsprodukten. Da wir nicht in der Lage sind die richtige Anwendung und Verarbeitung der Produkte zu kontrollieren, können wir hierfür keine Verantwortung übernehmen. In jedem Falle müssen fachliche und handwerkliche Regeln eingehalten werden.

**Hersteller:**  
**Dulimex AG**  
Clausiusstrasse 50 - CH 8006 Zürich  
Phone: +41 44 251 51 40  
FAX: +41 44 251 51 49  
Email: dulimex@duli.ch

**Produktion & Technik:**  
**Dulimex GmbH**  
Schilfweg 6 – A 6972 Fussach  
Phone: +43 5578 73 535  
FAX: +43 5578 73 787  
Email: dulimex-at@duli.ch

**Technische Auskunft:**  
**Hans Dula**  
+49 171 5234 538  
dulihans@duli.ch  
www.duli.ch